For Earth, For Life

Kubota

TH

KUBOTA SÉRIE TH



L’innovation est la réponse aux défis d’aujourd’hui.





Les défis auxquels sont confrontés le secteur agricole sont de plus en plus grands. Face aux enjeux actuels, notre défi est de réfléchir à de nouvelles solutions pour proposer de nouvelles alternatives. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie opter pour l'efficacité plutôt que pour l'image. Opter pour un tracteur qui peut effectuer de gros travaux, avec des performances de pointe, le tout pour un prix raisonnable. Dans ces moments-là, une seule alternative crédible : les tracteurs Kubota.

Parfaite préparation du lit de semences

Les particules du sol les plus fines sont déposées au fond de la préparation afin d'avoir une germination rapide et uniforme. Cela évite également la perte d'humidité tandis que les mottes les plus grossières sont maintenues à la surface afin de réduire le risque de battance en surface. Grâce à une excellente répartition du poids, un contrôle précis de la profondeur et une capacité à suivre les contours du sol, l'utilisation d'un vibroculteur Kubota TH vous offre un lit de semences parfait dans tous les types de sol.



Une combinaison polyvalente

Le TH1300P est une alternative au combiné de semis avec une herse rotative offrant un rendement élevé à un prix limité. Grâce à sa conception robuste, il peut être combiné avec les semoirs les plus lourds de la gamme Kubota ou avec un semoir de précision de la série PP. Le TH1300P est équipé de 2 ou 3 rangées de dents droites 45x10 mm. Avec 3 rangées, la grande distance entre la première et la deuxième rangée (200 mm) garantit un fonctionnement sans risque de blocage, même en présence de résidus végétaux.

Les semoirs Kubota SD1000M et SD2000M sont directement montés sur la tête d'attela-ge du TH1300P afin de réduire la puissance de relevage nécessaire, même avec des trémies de grande capa-cité. Le TH1300P peut également recevoir un porte à court hydraulique ou mécanique.
Combinaisons possibles : SH1150, SD2000M et SD1000M.

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Kubota fabrique des produits dans sept pays européens ? Cette proximité du marché est au cœur de la philosophie de l'entreprise. Chaque usine adhère aux mêmes normes de qualité japonaises élevées, qu'elle soit située en Allemagne, en France ou au Japon.



Les modèles à 2 rangées de dents peuvent être équipés d'une barre niveleuse Clod Board réglable hydrauliquement. Une barre niveleuse à l'avant assure un émiettement et un nivellement parfaits. Elle peut également être effacée.



Un large choix d'accessoires et de rouleaux de grand diamètre sont disponibles pour une adaptation parfaite aux différents semoirs et aux conditions du sol. La photo ci-dessus montre le rouleau cage avec 16 tubes, Ø 550 mm, également disponible avec le rouleau packer Ø 575 mm.



La profondeur de travail des dents est réglée en ajustant la position d'un axe sur la jonction entre le châssis et le rouleau, qui peut être un parallélogramme ou des bras standard.



Deux rangées
Dents droites 45 x 10 mm



Trois rangées
Dents droites 45 x 10 mm

#TH3000F - Capacité





Largeur de transport de seulement 2,50 m ; attelage 3 points cat. 2 et 3 ; repliage par 1 vérin sur 5,10 m et 6,10 m et 2 vérins sur 7,10 m à 8,10 m.



Les doubles rouleaux crantés montés sur un parallélogramme ont deux diamètres différents - plus grand à l'avant, plus petit à l'arrière - pour un meilleur émiettement des mottes. Également disponible en version simple rouleau, ou en combinaison avec une herse peigne.



5 rangées de dents assurent une libre circulation du sol entre celles-ci et permettent ainsi de travailler plus profondément ou dans des conditions difficiles sans risque de blocage.



Une grande capacité pour des performances élevées

La répartition et le positionnement des dents sur le châssis offrent une grande homogénéité : l'espacement des dents de 10 cm est respecté sur toute la largeur de la machine malgré la présence des roues à l'intérieur du châssis. Ainsi, la régularité du lit de semences est optimale. Le triage des mottes/terre fine est parfaitement réalisé dans toutes les conditions et tous les types de sol.

4 dents différentes pour différents types de sol
Les dents semi-courbe (32x10 mm et 45x10 mm) offrent un émiettement fin grâce à leur grande capacité de vibration.

La dent droite (45x10 mm) a une grande résistance pour être utilisée après le labour et assure une préparation superficielle sans amener de mottes humides à la surface.

La dent DK est forgée à partir d'un rond de 22 mm de diamètre afin d'obtenir l'épaisseur maximale (15 mm) dans la zone la plus sollicitée du ressort. Cette dent est très résistante pour travailler dans les conditions les plus difficiles à grande vitesse tout en conservant une grande capacité de vibration.



Semi-courbe 32 x 10 mm | **Semi-courbe 45 x 10 mm** | **Droite 45 x 10 mm** | **Dent DK**

Préparation du lit de semences en un seul passage



ZONE 1: NIVELLEMENT
Une planche niveleuse réglable par goupille ou une planche Clod Board avec réglage mécanique ou hydraulique sont très efficaces pour briser les mottes et niveler.

ZONE 2: CONTRÔLE DE PROFONDEUR
Le rouleau cage installé à l'avant assure le contrôle de la profondeur. Grâce à cette position, le risque d'accumulation de terre sur le rouleau est réduit. Il peut également être monté entre les 2ème et 3ème rangées si les conditions s'y prêtent.

ZONE 3: ÉMIETTEMENT
Quatre rangées de dents assurent un rendement optimal. Les deux premières rangées de dents (45 x 10 mm) avec un pas de 250 mm permettent un écoulement optimal du sol. Les deux secondes rangées (32 x 10 mm) avec un pas entres dents de 125 mm affine l'émiettement et le nivellement.

Le saviez-vous ?

Gonshiro Kubota a fondé l'entreprise parce qu'il ne supportait plus de voir des gens mourir de la contamination d'eau potable. Il a commencé par fabriquer des produits pour l'approvisionnement en eau potable. Depuis, nous proposons différents produits qui contribuent à améliorer les conditions de vie des personnes et de la société. Ce sont les valeurs de notre entreprise véhiculées par notre devise "Pour la Terre, Pour la Vie".



ZONE 4: CONSOLIDATION
A l'arrière, une herse peigne, un rouleau cranté simple ou double, ou rouleau cranté plus Crosskill termine le travail d'émiettement et un rappui. Le tout donne un excellent un lit de semences bien fini, fin et niveler.

Le TH4000F est un vibroculteur de préparation de lit de semences de précision et robuste. Il est conçu pour la préparation optimale des lits de semences de betteraves sucrières, de maïs, de pommes de terre et de légumes.

Le TH4000F se compose de quatre zones de travail :


- Une robuste planche de nivellement à l'avant
- Un rouleau cage efficace pour le contrôle de la profondeur
- 4 rangées de dents efficaces
- Une herse ou un rouleau simple ou double à l'arrière.

Cette combinaison fait du TH4000F un vibroculteur idéal pour la préparation d'un lit de semences très ferme, nivelé et fin. Suivi d'une herse peigne ou d'un rouleau simple ou double ou une combinaison de rouleau cranté av. Ø 310 mm / arrière Croskill Ø 290 mm pour finir l'émiettement et avoir une bonne reconsolidation. Le TH4000F est la machine parfaite pour une réparation optimale du lit de semences à faible coût.



Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Kubota est non seulement l'une des 50 marques les plus reconnues au Japon, mais aussi l'un des plus grands fabricants de tracteurs au monde ? Rien qu'en 2020, Kubota a produit plus de 270 000 tracteurs.



Vibroculteurs robustes pour des lits de semences de précision






TH4400F - Transport routier sûr. Repliage hydraulique en 3 sections, pour un parfait suivi des contours du terrain.



La conception modulaire boulonnée donne la possibilité de placer le rouleau au milieu des sections de dents vibrantes si désiré, en sols plus secs. Placé au centre, le rouleau assure un premier émiettement après les deux premières rangées.



L'ajustement de l'angle des dents de 50° à 90° permet d'avoir toujours le bon angle selon les conditions de travail, avec le réglage de la position des dents à l'infini qui se fait grâce à une manivelle. Le double déflecteur latéral maintient le flux de terre aussi longtemps que possible dans la zone de travail et permet de supprimer les risques de billonnement.

#Farm solutions

Kubota Farm Solutions: des performances à 360° pour 100 % de réussite

Nous sommes conscients qu'il vous faut bien plus qu'un tracteur puissant pour réussir, à savoir un système intégré de produits et de services vous permettant d'augmenter votre compétitivité et de vous préparer pour l'avenir. Avec Kubota Farm Solutions, nous avons rassemblé nos solutions dans un système et ciblé notre proposition en pensant à vous. Des technologies intelligentes aux services individuels, les avantages de Kubota Farm Solutions se complètent, formant un cercle qui se termine là où il commence : avec notre engagement à vous soutenir chaque jour davantage, aujourd'hui et demain.





Performance

Vous avez un objectif clair : accomplir votre travail de manière productive et fructueuse sans stresser. Kubota vous propose le matériel qui vous aidera le mieux dans cette démarche. Quel que soit le tracteur ou les outils que vous choisissez, vous pouvez toujours compter sur une qualité éprouvée, d'excellentes performances et des caractéristiques coordonnées. En bref, des technologies intelligentes et fiables qui vous rapprochent de votre objectif.



Contrôle

Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota vous fournit des systèmes parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l'optimisation des machines à la surveillance des outils, vous pouvez contrôler facilement votre tracteur et vos ressources à partir d'un seul et même terminal. Cela vous donne non seulement une meilleure vue d'ensemble de tous les processus de travail, mais vous permet également de travailler sans stress.



Optimisation

Vous savez exactement comment vous voulez que votre travail soit fait : de manière efficace, précise et confortable. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats optimaux tout en préservant votre confort. Grâce à notre technologie ISOBUS, nos solutions d'agriculture de précision et notre système de guidage automatique, vous pouvez appliquer des semences, des engrais et des pesticides avec une extrême précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.



Protection de la valeur

Vous savez ce qu'il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances optimales pour toutes les tâches et les meilleures conditions sur de longues années. Ici encore, Kubota propose des solutions à la hauteur de leurs promesses. Par défaut, votre tracteur Kubota est protégé par une garantie constructeur de 2 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez même étendre votre garantie pour protéger la valeur de votre investissement, éviter les temps d'arrêt coûteux et rester rentable sur le long terme.



Gestion des finances

Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n'importe quel prix. Avec Kubota Finance, vous pouvez financer votre investissement avec facilité, commodité et sécurité. Que vous optiez pour un financement ou un crédit-bail, vous bénéficiez de conseils professionnels et de conditions avantageuses. Tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier des avantages d'une technologie qui vous accompagnera sur le chemin de la réussite. Que vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez totalement les coûts.

#Caractéristiques techniques

Gamme		TH1300P	TH3500F	TH3600F	TH3700F	TH3800F
Type de châssis		fixe	repliable	repliable	repliable	repliable
Section châssis	(mm)	-	100x100x8	100x100x8	100x100x8	100x100x8
Largeur de travail	(m)	3,00	5,10	6,10	7,10	8,10
Largeur de transport	(m)	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Dents						
Nb de rangs		2-3	5	5	5	5
Nb de dents		19	51	61	71	81
Nb de dents sur l'avant 45x10 mm		-	-	-	-	-
Nb de dents sur l'arrière 32x10 mm		-	-	-	-	-
Clod Board		-	o	o	o	o
Châssis						
Attelage		Cat. 2	Cat. 2/3	Cat. 2/3	Cat. 2/3	Cat. 2/3
Nb de roues (tôle ou pneu)		-	3	3	5	5
Poids châssis	(kg)	858	-	-	-	-
Poids avec double rouleau cranté	(m)	-	1600	1880	2160	2380
Rouleau						
Simple rouleau cranté		-	o	o	o	o
Double rouleau cranté		-	o	o	o	o
Double rouleau cranté avec herse peigne		-	o	o	o	o
Rouleau cranté + rouleau Crosskill		-	-	-	-	-
Rouleau cage		o	-	-	-	-
Rouleau packer		o	-	-	-	-
Puissance nécessaire						
Min. CV		-	90	110	130	145
Max. CV		160	145	170	205	230

● Standard o Option - Pas disponible

TH4400F	TH4500F	TH4600F
repliable	repliable	repliable
100x100x8	100x100x8	100x100x8
4,00	5,00	6,00
2,50	2,50	2,50

4	4	4
-	-	-
16	20	24
31	39	47
o	o	o

Cat. 2/3	Cat. 2/3	Cat. 2/3
-	-	-
-	-	-
1880	2345	2590

o	o	o
o	o	o
o	o	o
o	o	o
-	-	-
-	-	-

100	120	140
180	220	260

La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = protection des marques dans l'UE.

©2021 Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S

KVERNELAND GROUP FRANCE S.A.S.

275 Allée du Ruet

45760 Marigny-les-Usages

http://www.kubota.fr

XFTH - FR - 08.2021